

# SlimmeRik<sup>®</sup>

De slimme sturingsoftware van Sunergy draait lokaal op een kleine electronica-module genaamd de SlimmeRik<sup>®</sup>.

De SlimmeRik<sup>®</sup> connecteert met de P1 poort van de digitale meter, leest en stuurt toestellen aan en vormt hiermee de brug naar de energietransitie voor jouw energiehuishouding.



## SlimmeRik<sup>®</sup> specificaties

### Kenmerken

LxBxH	92mm x 65mm x 27mm
Gewicht	56g
Voeding	230VAC
Verbruik	3.0 W tot 5.0 W
Montage	Muur
Benodigde aansluitingen	Ethernet, Stopcontact
Communicatie met omvormer	Modbus RTU, Modbus TCP
Meegeleverd	Voeding, Ethernet-kabel 2m, RTU dongle, RJ11 kabel 3m, FlexBox

### Aansluitingen

1	SD kaart	Bevat de software, verwijder deze nooit.
2	Leds	Status Leds, rood en groen (zie handleiding).
3	USB-C	Voeding spanning input.
4	USB voor converter dongle	Wordt gebruikt om de SlimmeRik <sup>®</sup> te verbinden met je omvormer.
5	Ethernet poort	Om de SlimmeRik <sup>®</sup> met het internet te verbinden.

